

北京丝网印刷热熔胶水公司

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：103

水基性的丝网印刷胶水有一个好处，就是它不含有机溶液，不会释放有害气体，而且不燃烧，没有火灾及其它环境破坏的隐患，符合现今环保及ISO14000工业标准。在储存上也方便安全。丝网印刷胶水涂胶的位置及分量很大取决于丝网的选择及图案的设计。现时一般厂商都采用聚酯或尼龙网纱，取其经济及耐水性高，亦有厂商采用不锈钢网纱，以获得较精密、均匀及稳定性高的效果。丝网印刷胶水干涸后的厚度及可涂布面积也按着选用的纱网类型及网目而有所分别。通常情况下，胶水干涸后的厚度大约是湿的时候的一半。丝网印刷胶水干涸速度因不同底材而稍有偏差。北京丝网印刷热熔胶水公司

可移胶可应用在服装纺织品表面的标签，标签包括装饰性标签和标价标签两部分，它们的特点是：当标签从纺织的表面去除时，不损伤其纤维，不改变商品外观。办公用品中的特种标签，标签是指表面空白，背面局部涂胶的空白标签，俗称N次贴。这类标签有黄色、浅蓝色，并有不同规格数量的包装。这类标签用于留言、记事、作记号等，是办公室中常用的标签，这类标签粘贴在各类物品的表面可方便地揭下、贴上，使用十分方便。可移胶的使用时非常的方便的。苏州可丝印热熔胶水公司丝网印刷胶水可用于各种聚乙烯、聚丙烯等塑料的结构粘合。

胶水的应用领域很广，而丝网印刷胶水作为一种新兴产业也得到了飞速发展，关键是丝网印刷胶水有着独特的优势，在胶粘方面是无法替代的，所以丝网印刷胶水被应用到了很多的领域，并且在不断的扩大，那么丝网印刷胶水到底应用到了那些行业呢？丝网印刷胶水应用领域：民用：无痕挂钩、防滑垫、胶贴手工艺制作、玩具粘贴、园艺、文化墙、广告夹层压克力板广告纸粘贴、贵宾地毯粘贴、平面厨具、五金门窗、冰箱、冰柜、消毒柜等等；工业用：掌上设备、平板电脑防护固定、3D鼠标垫、卡片与广告单张的粘贴、妆品套装组装时作为临时固定、卡与胶片的临时粘贴、书刊附物的固定、彩盒粘固、固定展品、壁布附物、展会布置、印刷品附品、纸张及胶片定位、赠品临时固定、制作样品、告示牌、平板电脑皮包保护套。

丝网印刷胶水印刷时建议在湿度为60%，温度为20℃—25℃的通风环保无尘车间或工场环境中进行印刷操作，印刷前必须确保丝网和承印物表面清洁干净没有污垢。水性用水湿布润湿丝网；油性用油湿布润湿丝网，取出够印30—50次的胶水于网上即可进行印刷操作。使用丝网印刷胶水时，一般前提下不需加任何稀释剂或助剂。印刷时建议进行连续操作，调换印材的时间间隔不要超过1分钟，以避免因间隔时间过长而胶水干固导致发生网板堵塞现象。以上这些是需要进行注意的。丝网印刷胶水印刷时建议进行连续操作。

丝印胶水厚度会受以下因素影响：1. 丝网网目；2. 封网膜/浆的厚度；3. 印刷图案的设计；4. 丝印胶水的固含量；5. 丝印胶水的粘结度；6. 丝印的速度；7. 胶刮的角度；8. 胶刮的软硬度；9.

底材在日常生活中，一些不干胶标签会影响产品的美观程度，所以顾客在购买了产品之后，会把不干胶标签给撕掉，有可能会留下残胶。那么该用什么办法把残胶给去掉的呢？先将贴在玻璃或商品表面的丝印胶水装饰物撕掉，用温水（冬季应用热水）把毛巾湿透，在丝印胶水痕迹处反复擦拭两遍；再用温湿毛巾打上肥皂，在痕迹处反复擦拭几遍；后面用清洁的温湿毛巾将肥皂沫擦净，丝印胶水痕迹就被去掉了。丝网印刷胶水印刷好之后，可采用晾干或热风烘干。江苏日本三键1549B胶水

丝网印刷胶水不含促进剂、溶剂□VOC和CMR成分。北京丝网印刷热熔胶水公司

可移除胶水属乳液型，外观为乳白色，不燃烧，不含三笨有害物质，安全环保。具有独特的再剥离性，涂抹在纸张等材料表面经烘干或晾干，轻度施压即可达到实用粘度，胶体不转移剥离后不留任何痕迹，不造成环境污染，是一种绿色环保的产品，可以多次剥离粘贴（重复粘贴）。可移除胶水使用范围：可移除胶水普遍用于生产记事贴& 又称报事帖、告示贴□N次贴、商务贴等 & 广告纸砖、斜面记事本等。还可以用来制造其它可重复粘贴的再剥离性不干胶系列产品，如广告纸、商标、标贴等产品。北京丝网印刷热熔胶水公司

昆山卓典电子材料有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的化工中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨练了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，昆山卓典电子材料供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！